



Rys.1. Numeracja przycisków



Rys.2.

Przygotowanie pilota SP2(4)S do kopiowania:

1. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 10 sek. przycisk nr 2. LED zaświeci się światłem ciągłym.
2. Wybrać przycisk pod którym ma być kopiowany pilot, naciskając krótko jeden z przycisków (LED mrugnie). Pilot jest gotowy do przyjęcia transmisji.
3. Przystawić pilot, który ma być skopiowany jak na Rys.2. Nacisnąć przycisk tego pilota, i chwilę przytrzymać. Jeśli LED błysnie 5 razy, pilot został poprawnie skopiowany i zapisany w pamięci.

W celu skopiowanie kolejnego pilota należy wrócić do pkt. 1. Jeśli LED będzie pulsował bardzo szybko lub zgaśnie, oznacza to, że transmisja nie została przyjęta i należy powtórzyć procedurę. Czas przebywania w procedurze kopiowania ok. 10 sek.

UWAGA: Po wejściu do procedury kopiowania domyślnie wybrany jest przycisk nr 1 i nie trzeba wybierać tego przycisku, jeśli pilot kopiowany ma być pod tym przyciskiem.



Fig.1. Numeracja przycisków



Fig.2.

Preparation of the remote SP2(4)S to the copy procedure (base remote). Only push button no.2 open copy procedure!

1. Push and hold the button no.2. LED will light continuously.
2. Choose button you wish to operate (2,3, or 4) by pushing choosen button shortly. (LED short flash).
3. Bring near remote control you wish to be copied like in the Fig.2. Push the button of the remote which you would like to copy and hold button for a moment. If LED in the base remote will flash 5 times, means copy procedure is finish. Copying next remote need returning to the point 1. If LED will flash very fast or turn off, means transmission is not accept and it is necessary to repeat the copy procedure. Time out of the copy procedure is c. a. 10 second.

NOTE: After activation the copy procedure the push button no. 1 is a default button. It is not necessary to choose this button if the copied remote will be placed under this button.

Deklaracja zgodności nr 01/2010

Producent: DANY Czesław Trzaskowski
ul. Kolobrzeka 50
10-434 Okrzym

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

Pilot zdalnego sterowania typ **SP2S, SP4S**,

do których odnosi się deklaracja, spełnia wymagania artykułu 3 dyrektywy 99/5/WE (R&TTE) a tym samym wymagania następujących norm:

EN 60950 (Urządzenia techniki informatycznej, Bezpieczeństwo. Część 1 Wymagania podstawowe)
EN 300 220 (Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagrożenia Widma Radiowego (ERM), Urządzenia Radiowego (SRD), Urządzenia radiowe do stosowania w zakresie częstotliwości od 23 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW, Część 2: Zharmonizowana EN Zapewniające spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE)
EN 301 489 (Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagrożenia Widma Radiowego (ERM), Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych Część I: Wspólne wymagania techniczne

Okrzym 03.02.2010.

Czesław Trzaskowski

Declaration of conformity no. 01/2010

Producer: DANY Czesław Trzaskowski
ul. Kolobrzeka 50
10-434 Okrzym Poland

We hereby declare that follow products:

Remote control types: **SP2S, SP4S**,

Are fulfil requirement of the chapter 3 of the directive 99/5/WE (R&TTE), thereby fulfil requirements of the following standards:

EN 60950 (Safety of information technology equipment, Part 1, General requirements)
EN 300 220 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), Short Range Devices (SRD), Radio equipment to be used in the 23 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500mW, Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive)
EN 301 489 (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, Part 1: Common technical requirements.)

Okrzym 03.02.2010.

Czesław Trzaskowski